



温州康宏电子有限公司



产品规格

工作方式: ON-OFF
 安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: 500gf Max
 电气寿命: 2,000次

工作环境

环境温度: -30~+85°C

电气性能

额定电负荷: 无切换: 100mA @ 50V DC/
 切换: 25mA @ 24V DC





耐电压: 500V AC 1Min.
 接触电阻: 50mΩ Max.
 绝缘电阻: 100MΩ 250VDC.

物料


5. 开关盖: PPS UL94-V0
 4. 开关体: PPS UL94-V0
 3. 操作杆: PA46 UL94-V0
 2. 弹片: 镀金铍铜
 1. 接线片: 黄铜半锡金

包装

管装/编带
 内包装: 塑胶管/载带
 外包装: 纸箱



P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM



Professional Manufacturer Since 2000

型号	位数	A尺寸
SGS01-035	1	2.54
SGS02-035	2	5.08
SGS03-035	3	7.62
SGS04-035	4	10.16
SGS05-035	5	12.70
SGS06-035	6	15.24
SGS07-035	7	17.78
SGS08-035	8	20.32
SGS09-035	9	22.86
SGS10-035	10	25.40
SGS12-035	12	30.48

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期

						拨码开关	SGS**-041				
标记	处数	更改文件号	签名	日期							
设计	余嘉诚					视图	阶段	标记	质量	比例	版本
审核	朱树清									4:1	B/0
批准	徐君辉					 Dimensions are shown:mm(inches) 2024.03.09	第1张		共1张		
							温州康宏电子有限公司				