

产品规格

工作方式: ON-OFF
安装方式: 直立贴片

机械性能

扭矩: 10~200gf
电气寿命: 10 000次

工作环境

环境温度: -25~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能



额定最大电负荷: 100mA @ 50V DC
额定最小电负荷: 1 μA @ 20V DC
耐电压: 250VAC /1分钟
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100VDC 1000MΩ Min.
总旋转角度: 360° (4档次)

物料



8. 传动装置: LCP 米黄色
7. 盖子: 不锈钢
6. 弹簧板: 不锈钢
5. 密封条: 硅橡胶
4. 盖帽: 不锈钢
3. 接触线: 合金铜 镀金
2. 端子: 磷铜 镀金
1. 基座: LCP 黑灰色

包装

编带
内包装: 载带
外包装: 纸箱




PCB LAYOUT



TYPE	POSITION	CODE			
	ROTARY	C	1	2	3
4 STEP	0	●			●
	1	●			
	2	●	●		
	3	●		●	

CIRCUIT CHART

					编码开关	ES07MH-04RBZ-L1000				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计	余嘉诚				视图	阶段	标 记	质 量	比 例	版本
审 核	朱树清								4:1	B/0
批 准	徐君辉				Dirnensions are shown:mm(inches)	共1页		第1页		
					2025.08.16	温州康宏电子有限公司				